

# Dokumentbenennungsregel

## Einleitung

## Vorkenntnisse

Um dieses DocType einzusetzen sollten wir unbedingt das Thema

- [Nummernkreis](#)

beherrschen.

## Dokumentenbenennungsregel erstellen

In der **Dokumentbenennungsregel** kann für verschiedenste Dokumente eine Aufzählregel erstellt und bearbeitet werden.

Beispiel:

Dokumententyp

|

**Abhängiger Vorgang**

Projekte

**Ablesung zur Qualitätsprüfung**

Lager

**Abonnement**

Rechnungswesen

**Abonnement**

Rechnungswesen

**Abbonementteinstellungen**

Rechnungswesen

Präfix \*

Ziffern \*

5

Beispiel: 00001

# Regelbedingungen

Abhängig vom zuvor gewählten DocType können wir in den Regelbedingen bestimmen, dass die Bennung durch ein bestimmtes Feld entschieden wird. Hier im Beispiel erstellen wir einen Regel die den Kunden welcher in einer Anfrage ausgewählt ist mit den Namen aufnehmen.

E

> Dokumentbenennungsregel > new-document-naming-rule-1

🔍 Search or type a command (Ctrl + G)

🔔

Hilfe

≡ Neu Dokumentbenennungsregel

Nicht gespeichert

speichern

Dokumententyp

Issue

☐ Deaktiviert

Priorität

Regeln mit höherer Prioritätsnummer werden zuerst angewendet.

Regelbedingungen

Bedingungen

<input type="checkbox"/> No.	Feld	Zustand	Wert	
<input type="checkbox"/> 1		=	Wert	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Bezeichnung

Präfix

Ziffern

5

Beispiel: 00001

Series (naming\_series)

Subject (subject)

Customer (customer)

Raised By (Email) (raised\_by)

Status (status)

Priority (priority)

Issue Type (issue\_type)

Issue Split From (issue\_split\_from)

Description (description)

Service Level Agreement (service\_level\_agreement)

Response By (response\_by)

Response By Variance (response\_by\_variance)

Service Level Agreement Status (agreement\_status)

Resolution By (resolution\_by)

Resolution By Variance (resolution\_by\_variance)

Service Level Agreement Creation (service\_level\_agreement\_creation)

On Hold Since (on\_hold\_since)

Total Hold Time (total\_hold\_time)

First Response Time (first\_response\_time)

First Responded On (first\_responded\_on)

Die Benennung ist dann

ISS-Customer-#####

Dies erlaubt uns Kundenspezifische Benennungen zu realisieren.

E > Dokumentbenennungsregel > 950410786c

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | PG

Vertrag

Aktiviert

Zuweisungen

Anhänge

Kritik

Geteilt mit

Schlagworte

0 · 0

BEOBACHTEN

Benutzer edited this vor 9 Minute(n)

Benutzer created this vor 9 Minute(n)

Dokumententyp

Contract

Deaktiviert

Priorität

0

Regeln mit höherer Prioritätsnummer werden zuerst angewendet.

Regelbedingungen

Bezeichnung

Präfix \*

Ver-

Ziffern \*

5

Beispiel: 00001

Nach dem speichern, wird jeder neue Vertrag, nach der eingestellten Regel benannt.

E > CRM > Vertrag

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | PG

Vertrag

Listenansicht

+ Hinzufügen Vertrag

Filtern nach:

Zuweisungen

Erstellt durch

Filter bearbeiten

Schlagworte

Schlagworte zeigen

Filter speichern

Name	Name	Status	Erfüllungsstatus	Dokumentenname	Filter	Zuletzt geändert
<input type="checkbox"/> Name	Status	Erfüllungsstatus	Angemeldet	Vertragsbedin...	Name	4 von 4
<input type="checkbox"/> Ver-00003	Nicht unter...	N/A	test	Ver-00003	- jetzt 0	
<input type="checkbox"/> Ver-00002	Nicht unter...	N/A	fg	Ver-00002	- jetzt 0	
<input type="checkbox"/> Ver-00001	Nicht unter...	N/A	bla	Ver-00001	- 13 m 0	

Version #6

Erstellt: 5 November 2021 15:51:37

Zuletzt aktualisiert: 9 September 2024 10:41:27